

Codering:	20210444GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	BZW Holland BV
Type:	ATI PRO Bardage (dampdicht)
Ingangsdatum verklaring	10-06-2022 Rc-waarde aangepast in verband aangepaste houtpercentages (oude verklaringen zie bladzijde 2 en 3)
Geldigheidsduur verklaring	

	Toepassing	Rc-waarde ^A m ² K/W
1	ATI PRO Bardage aan de buitenzijde van de bestaande gevel	3,91
2	ATI PRO Bardage aan de binnenzijde van de bestaande gevel	4,09
3	ATI PRO Bardage aan de buitenzijde van het bestaande dakbeschot (hellingshoek dak ≤ 60°)	3,58
3+	ATI PRO Bardage aan de buitenzijde van het bestaande dakbeschot +spinvliesfolie (35° ≤ hellingshoek dak ≤ 60°)	3,79
4	ATI PRO Bardage aan de binnenzijde van het bestaande dakbeschot (hellingshoek dak ≤ 60°)	3,81
5	ATI PRO Bardage aan de onderzijde van een bestaande vloer	5,06

^A De Rc-waarden uit verklaring zijn alleen geldig indien er ATI PRO Bardage is toegepast met een dikte van 80 mm. Rd waarde 80 mm ATI-PRO Bardage 3,34 m²K/W

Rc-waarde zijn geldig indien ATI PRO Bardage is geklemd tussen de houten regels.

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructies ATI PRO Bardage is toegepast en is aangebracht conform de montage handleiding van de leverancier.

Voorwaarden toepassing ATI PRO Bardage:

- hellingshoek dak ≤ 60°;
- Hart-op-hart afstand gordingen (150 mm hoog x ≤ 63 mm breed) op dak ≥ 1200 mm;
- Bij toepassing buitenzijde dak: Hart-op-hart afstand tengels (≥ 32 mm hoog x ≤ 50 mm breed) ≥ 600 mm onder-, en verticale tengels ((hoogtemaat tengels afstemmen op hoogte horizontale tengel (≥ 110 mm – hoogte horizontale tengel)^B, breedtemaat tengels ≤ 50 mm) boven de folie;
- Bij toepassing binnenzijde dak: Hart-op-hart afstand tengels (70 mm hoog x ≤ 45 mm breed) op gordingen ≥ 600 mm;
- Bij toepassing buitenzijde gevel: Hart-op-hart afstand horizontale tengels tegen de gevel (50 mm hoog x ≤ 45 mm breed) en verticaal regelwerk ((dikte afstemmen op hoogte horizontale regel (≥ 110 mm – hoogte horizontale regel)^B, breedtemaat regels ≤ 45 mm) ≥ 600 mm;
- Bij toepassing binnenzijde gevel: Hart-op-hart afstand horizontale tengels tegen de gevel (≥ 50 mm hoog x ≤ 45 mm breed) en verticaal regelwerk ((dikte afstemmen op hoogte horizontale regel (≥ 110 mm – hoogte horizontale regel)^B, breedtemaat regels ≤ 45 mm)) ≥ 600 mm;
- Bij toepassing vloer: Hart-op-hart afstand houten balklaag (150 mm hoog x ≤ 63 mm breed) ≥ 600 mm en een minimale spouwhoogte tussen onderkant vloerconstructie en bovenzijde ATI PRO Bardage van 140 mm.
- Extra voorwaarden plusvariant (3+):
 - Breedte horizontale- en verticale tengels 45 mm;
 - Hellingshoek hellend dak ≥ 35° en ≤ 60°;
 - Extra spinvliesfolie aanbrengen op verticale tengels.

^B de minimale som van de onder- en bovenregel (tengels) van 110 mm is gebaseerd op minimaal 20 mm luchtpouw + 10 mm ingeknelde folie en 70 mm restante dikte van de folie met een luchtpouw aan de koude zijde van 10 mm ten behoeve van montage dak/gevelafwerking. Een dikkere totale dikte van beide regels/tengel resulteert niet in een andere warmteweerstand en is daarom toegestaan.

Codering:	20210444GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	BZW Holland BV
Type:	ATI PRO Bardage
Ingangsdatum verklaring	10-11-2021 Rc-waarde aangepast in verband met verbeterde Rd-waarde, oude verklaring zie bladzijde 2
Geldigheidsduur verklaring	10-06-2022

Toepassing	Rc-waarde ^A m ² K/W
ATI PRO Bardage aan de buitenzijde van de bestaande gevel zonder spouw	3,64
ATI PRO Bardage aan de binnenzijde van de bestaande gevel zonder spouw	3,53
ATI PRO Bardage aan de buitenzijde van het bestaande dakbeschot zonder spouw (hellingshoek dak ≤ 60°)	3,32
ATI PRO Bardage aan de binnenzijde van het bestaande dakbeschot zonder spouw (hellingshoek dak ≤ 60°)	3,75
ATI PRO Bardage aan de onderzijde van een bestaande vloer zonder spouw	5,03

^A De Rc-waarden uit verklaring zijn alleen geldig indien er ATI PRO Bardage is toegepast met een dikte van 80 mm.

Rc-waarde zijn geldig indien ATI PRO Bardage is geklemd tussen de houten regels.

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructies ATI PRO Bardage is toegepast en is aangebracht conform de montage handleiding van de leverancier.

Voorwaarden toepassing ATI PRO Bardage:

- hellingshoek dak ≤ 60°;
- Hart-op-hart afstand gordingen (150 x 63 mm) op dak ≥ 1200 mm;
- Bij toepassing buitenzijde dak: Hart-op-hart afstand tengels (32x 50 mm) zowel onder- als boven de ATI PRO Bardage ≥ 600 mm;
- Bij toepassing binnenzijde dak: Hart-op-hart afstand tengels (70x 45 mm) op gordingen ≥ 600 mm;
- Bij toepassing buitenzijde gevel: Hart-op-hart afstand horizontale tengels tegen de gevel (50 x 50 mm) en verticaal regelwerk (90 x 50 mm) ≥ 600 mm;
- Bij toepassing binnenzijde gevel: Hart-op-hart afstand horizontale tengels tegen de gevel (50 x 50 mm) en verticaal regelwerk (90 x 50 mm) ≥ 600 mm;
- Bij toepassing vloer: Hart-op-hart afstand houten balklaag (150 x 63 mm) ≥ 600 mm en een minimale spouwhoogte tussen onderkant vloerconstructie en bovenzijde ATI PRO Bardage van 140 mm.

Codering:	20210444GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	BZW Holland BV
Type:	ATI PRO Bardage
Ingangsdatum verklaring	17-09-2021
Geldigheidsduur verklaring	10-11-2021

Toepassing	Rc-waarde m ² K/W
ATI PRO Bardage aan de buitenzijde van de bestaande gevel zonder spouw	3,21
ATI PRO Bardage aan de binnenzijde van de bestaande gevel zonder spouw	3,14
ATI PRO Bardage aan de buitenzijde van het bestaande dakbeschot zonder spouw (hellingshoek dak ≤ 60°)	2,90
ATI PRO Bardage aan de binnenzijde van het bestaande dakbeschot zonder spouw (hellingshoek dak ≤ 60°)	3,22
ATI PRO Bardage aan de onderzijde van een bestaande vloer zonder spouw	4,37

Rc-waarde zijn geldig indien ATI PRO Bardage is geklemd tussen de houten regels.

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructies ATI PRO Bardage is toegepast en is aangebracht conform de montage handleiding van de leverancier.

Voorwaarden toepassing ATI PRO Bardage:

- hellingshoek dak ≤ 60°;
- Hart-op-hart afstand gordingen (150 x 63 mm) op dak ≥ 1200 mm;
- Bij toepassing buitenzijde dak: Hart-op-hart afstand tengels (32x 50 mm) zowel onder- als boven de ATI PRO Bardage ≥ 600 mm;
- Bij toepassing binnenzijde dak: Hart-op-hart afstand tengels (70x 45 mm) op gordingen ≥ 600 mm;
- Bij toepassing buitenzijde gevel: Hart-op-hart afstand horizontale tengels tegen de gevel (50 x 50 mm) en verticaal regelwerk (90 x 50 mm) ≥ 600 mm;
- Bij toepassing binnenzijde gevel: Hart-op-hart afstand horizontale tengels tegen de gevel (50 x 50 mm) en verticaal regelwerk (90 x 50 mm) ≥ 600 mm;
- Bij toepassing vloer: Hart-op-hart afstand houten balklaag (150 x 63 mm) ≥ 600 mm en een minimale spouwhoogte tussen onderkant vloerconstructie en bovenzijde ATI PRO Bardage van 140 mm.