

Codering:	20230190GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	BZW Holland BV
Type:	ATI PRO Basic dampopen
Ingangsdatum verklaring	07-09-2023
Geldigheidsduur verklaring	

	Toepassing	Rc-waarde ^A m ² K/W
1A	ATI PRO Basic dampopen aan de buitenzijde van de bestaande gevel met spouw	2,65
1B	ATI PRO Basic dampopen aan de buitenzijde van de bestaande gevel zonder spouw	2,17
2A	ATI PRO Basic dampopen aan de buitenzijde van het bestaande dakbeschot met spouw (hellingshoek dak ≤ 60°)	2,42
2B	ATI PRO Basic dampopen aan de buitenzijde van het bestaande dakbeschot zonder spouw (hellingshoek dak ≤ 60°)	1,96

^A De Rc-waarden uit verklaring zijn alleen geldig indien er ATI PRO Basic dampopen is toegepast met een dikte van minimaal 53 mm. Rd waarde 53 mm ATI-PRO Basic 1,91 m²K/W. Indien de dikte kleiner is dan 53 mm is de verklaring niet geldig.

Rc-waarde zijn geldig indien ATI PRO Basic dampopen is geklemd tussen de houten regels.

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructies ATI PRO Basic dampopen is toegepast en is aangebracht conform de montage handleiding van de leverancier.

Voorwaarden toepassing ATI PRO Basic dampopen:

- Toepassing buitenzijde gevel met spouw (1A): Hart-op-hart afstand horizontale tengels tegen de gevel (≤ 28 mm breed x ≥ 32 mm hoog) en verticaal regelwerk (≤ 22 mm breed x ≥ 45 mm hoog) ≥ 600 mm.
- Toepassing rechtstreeks tegen buitenzijde gevel (1B): Hart-op-hart afstand verticale tengels (≤ 22 mm breed x ≥ 48 mm hoog) tegen de folie.
- Toepassing buitenzijde dak met spouw (2A) : Hellingshoek hellend dak ≤ 60°, hart-op-hart afstand horizontale tengels (≤ 28 mm breed x ≥ 32 mm hoog) ≥ 600 mm onder-, en verticale tengels (≤ 22 mm breed x ≥ 45 mm hoog) boven de folie.
- Toepassing rechtstreeks op bestaand dakbeschot (2B): Hellingshoek hellend dak ≤ 60°, hart-op-hart afstand verticale tengels (≤ 32 mm breed x ≥ 48 mm hoog) ≥ 600 boven de folie.